

DS-660

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-660 为双环戊二烯改性型不饱和聚酯树脂，具有中等粘度和中等反应活性，韧性好，电绝缘性好，适用于韧性较高的绝缘漆树脂。

液体树脂技术指标			
项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		透明粘稠液体	
酸值		14-22	
粘度 °C		400-600	
凝胶时间		9-12	
固体含量		69-75	
°C稳定性		≥	

注：凝胶时间为 °C空气浴 树脂中加入 异辛酸钴溶液和 溶液

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）			
项 目	单 位	指 标	测试标准
邵氏硬度		90	
断裂延伸率		8.0	
冲击韧性		12.0	

注：实验环境温度 ± °C 相对湿度 ±

包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 金属桶，在 °C下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（ ）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。